

#### PFLEGT • IMPRÄGNIERT • SCHÜTZT

### PROFI-QUALITÄT!

# WILDLEDER IMPRÄGNIERUNG

### wasserabweisend

Professionelle, tiefenwirksame Pflege für alle Arten von Wild- und Rauleder.

Geeignet für Schuhe, Kleidungsstücke, Taschen, Rücksäcke, Polsterbezüge, uvm. Pflegt, imprägniert und schützt Wildleder, Veloursleder, Alcantara und Nubukleder. Bietet Schutz vor Neuverschmutzung, Schimmel- und Fäulnisbefall

Mit leicht reinigender Wirkung Farbauffrischend



## d3 protect WILDLEDER IMPRÄGNIERUNG

ist eine tiefenwirksame Pflege-Imprägnierung mit wasserabweisender, leicht reinigender Wirkung. d3 protect Wildleder Imprägnierung frischt die Farben auf und bietet bei regelmäßiger Anwendung nachhaltigen Schutz für alle Wildund Raulederarten.

ANWENDUNG: VOR GEBRAUCH GUT SCHÜTTELN. Zuerst die Wildlederware immer reinigen, evtl. mit einer milden Pflanzenseife und einem in warmes Wasser getränkten Lappen sauber abreiben. Vorhandene Flecken mit einem handelsüblichen Fleckenentferner oder Alkohol beseitigen, anschließend die zu behandelnden Oberflächen trocknen lassen.

ZUR ERSTANWENDUNG: Um ein optimales und langanhaltendes Imprägnierergebnis zu erzielen, das Produkt mit dem speziell dafür entwickelten Spühkopf in zwei dünnen Schichten oberflächenbenetzend und gleichmäßig "nass in nass" aufsprühen. (Eine Schicht aufspühen, kurz einwirken, aber (wichtig!) nicht austrocknen lassen, dann eine weitere Schicht aufsprühen.) Anschließend einige Minuten einwirken lassen.

FÜR FOLGEANWENDUNGEN: Nur eine Schicht oberflächenbenetzend und gleichmäßig aufsprühen. Dann ebenfalls einige Minuten einwirken lassen. Der Produktverbrauch hängt von der Größe der zu behandelnden Flächen ab. TIPP: Zur Optimierung die behandelte Oberflächen anschließend mehrere Stunden an der Luft trocknen lassen. HINWEIS: Leder kann nachdunkeln. Deshalb bei empfindlichem Leder vor dem Gebrauch eine Farbprobe machen.

SICHERHEITSHINWEIS: P102: Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. P260: Dampf nicht einatmen.

HINWEISE: Lagerung/Entsorgung: Vor Frost und direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern, Behälter stets verschlossen halten. Behälter vor Entsorgung über ein Recyclingkonzept restentleeren und gründlich mit Wasser spülen. Gebinde und Verschluss bei Entsorgung über ein Recyclingkonzept voneinander trennen. Charge: FF210AC 9/2025

Hergestellt in Deutschland:
pliq GmbH & Co. KG
Clörather Weg 9 & 11, D- 41748 Viersen
Tel. 0800 d3 profi und 0800 33 77 634
post@d3protect.de
500 ml

