VORBEHANDLUNG:
Der Untergrund muss sauber, tragfähig und vollständig trocken sein. Nicht tragfähige Altanstriche sowie abkreidende Farben sind vollständig zu entfernen. Nachputzstellen müssen fachgerecht abgebunden und vollständig ausgetrocknet sein. Auf mehlenden, sandenden oder stark saugenden Untergründen empfehlen wir einen Grundanstrich mit einem handelsüblichen Tiefgrund zur optimalen Untergrundverfestigung und Haftungsverbesserung.

AUFTRAGSVERFAHREN:
EVOLOXX Wohlfühlfarbe kann gestrichen, gerollt oder mit einem geeigneten Spritzgerät verarbeitet werden. Farbe darf nicht verdünnt werden. Vor Benutzung gut aufrühren. Vor Verarbeitung stets Produktdatenblatt und Sicherheitsdatenblatt beachten.

GEEIGNETE UNTERGRÜNDE:
Alt- und Neuputze (Mörtelgruppe PII, PIII, PIVa,b,c), Beton, Kalksandstein, Raufasertapeten, Gipskarton, Glasgewebe sowie fest haftende Altanstriche.

VERARBEITUNGSTEMPERATUR: Bei +5 °C - 35 °C.

TROCKENZEIT: Bei +20 °C und 65 % relativer Luftfeuchtigkeit ist die EVOLOXX Wohlfühlfarbe nach ca. 8 Stunden oberflächentrocken und überstreichbar. Bei niedrigeren Temperaturen oder erhöhter Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit entsprechend.

LAGERUNG: Im verschlossenen Originalgebinde mindestens 18 Monate lagerfähig; dabei trocken und frostfrei bei einer Temperatur von +5 °C bis max. +30 °C lagern.

VOC-GESETZGEBUNG: EU-Grenzwert für das Produkt (Kat. A/a): 30 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 1 g/l VOC.

ERGIEBIGKEIT: Je nach Saugfähigkeit des Untergrundes beträgt die Reichweite ca. 8 m^2/l pro Anstrich. Für maximale Wärmereflexion und ein perfektes Oberflächenbild empfehlen wir zwei gleichmäßige Anstriche. Der exakte Verbrauch ist durch einen Probeanstrich am jeweiligen Objekt zu ermitteln.

SICHERHEITSHINWEISE:
EUH208 Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, C(M)IT/MIT (3:1).
Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

KENNDATEN NACH EN13300	
NASSABRIEBBESTÄNDIGKEIT	Klasse 2 / scheuerbeständig
DECKKRAFT	Klasse 1, bei einer Ergiebigkeit von 8 m² pro Liter je Anstrich
GLANZ	seidenglänzend
MAXIMALE KORNGRÖSSE	fein (<100 µm)

Die **ANWENDUNG** ist so unkompliziert wie bei herkömmlicher Wandfarbe: Einfach auf gängige Untergründe wie Putz, Beton oder Tapete streichen & bereits nach 1-2 Anstrichen ein gleichmäßiges, deckendes Ergebnis erzielen.

Nicht mit herkömmlichen Farben überstreichbar. Abtönung nur werkseitig. Wunschfarbtöne direkt bei EVOLOXX. Nicht verdünnen.

HERGESTELLT FÜR:
DS Produkte GmbH, Stormarnring 14
22145 Stapelfeld, Deutschland

Kundenservice & Logistik:
Am Heisterbusch 1, 19258 Gallin
kundenservice@dsproduct.de
Tel.: +49 (0) 38851 314650 *)
*) Anruf in das deutsche Festnetz zum Tarif Ihres Anbieters

service@die-millionenidee.de
www.die-millionenidee.de

30330 / V1

4 067522 109280

EVOLOXX

☆ **Reflektiert Wärmestrahlung:**
kann helfen, den Heizbedarf zu reduzieren – angenehmes Raumgefühl bleibt*

☆ **Einfache Anwendung:**
lässt sich wie herkömmliche Innenwandfarbe streichen

☆ **Edles Steel-White:**
mit dezentem Schimmer und hoher Deckkraft

Weniger heizen* – gleiches Wohlgefühl

* Keine Dämmwirkung. Einsparpotenzial nur bei tatsächlicher Absenkung der Raumtemperatur gegeben. Basiert auf bauphysikalischen Simulationen unter definierten Bedingungen. Das tatsächliche Einsparpotenzial ist abhängig von Gebäude, Dämmstandards und individuellem Nutzungsverhalten.

Modernes Finish

Wärmereflexion nutzen

Angenehmes Raumklima

VON DER IDEE INS REGAL.

GEWINNER
DER TV-SHOW „DIE MILLIONEN-IDEE"



Hayri Atsak,
Ideengeber EVOLOXX

„Beim Streichen kam mir der Gedanke, wie praktisch eine Wandfarbe wäre, die zu einer effizienteren Heizwärmenutzung beiträgt – die Idee zu EVOLOXX war geboren."

ROLL 'N' REFLECT

EVOLOXX

REFLEKTIERT WÄRME-STRAHLUNG

WÄRMEREFLEKTIERENDE WANDFARBE

Kann helfen, den HEIZBEDARF ZU SENKEN*

Schnell trocknend und HOHE DECKKRAFT

Bauphysikalisch GEPRÜFT

* Keine Dämmwirkung. Einsparpotenzial nur bei tatsächlicher Absenkung der Raumtemperatur gegeben. Basiert auf bauphysikalischen Simulationen unter definierten Bedingungen. Das tatsächliche Einsparpotenzial ist abhängig von Gebäude, Dämmstandards und individuellem Nutzungsverhalten.

Weniger heizen* – gleiches Wohlgefühl

STEEL-WHITE
mit Metallic-Effekt

1-2 ANSTRICHE
Hohe Deckkraft

FÜR INNENWÄNDE
Ideal für Wohn-, Schlaf- & Arbeitszimmer

GEEIGNET FÜR
Innenwand-Untergründe wie Putz, Beton oder Tapete

4,5 l e
Für ca. 18-36 m^2
je nach Untergrund & Anstrich